

# AEROSANA<sup>®</sup> VISCONN

## INDICAZIONI, IMPOSTAZIONI, MACCHINE E ACCESSORI

AEROSANA VISCONN è un prodotto che può essere steso o applicato a spruzzo. Su grandi superfici è più pratica l'applicazione a spruzzo con l'aiuto di spruzzatori airless.



### Applicazione con spruzzatore airless

Consumo ca. 400 - 850 g/m<sup>2</sup>

Impostazione pressione: 90 - 150 bar

Filtro: consigliamo di lavorare senza filtro. Rimuovere il filtro dalla pistola a spruzzo e il filtro principale dalla macchina. La griglia sul tubo di aspirazione è sufficiente a trattenere le particelle e le impurità più grandi.

### Applicazione con pennello

Consumo ca. 600 g - 900 g/m<sup>2</sup>

### Spruzzatori airless

		Prezzo
Graco GX21	Miglior prezzo	ca. 1.000€*
Graco Classic 390 - 395 PC (Hi Boy)	Professionisti alle prime armi	ca. 3.000€*
Graco Classic 495 - 595 PC (Hi Boy)	Professionisti	ca. 3.800€*
Graco XFORCE HD	Spruzzatore a batteria	ca. 1.800€*

### Accessori

### Prezzo

Ugelli airless: 317 / 319 / 321 / 519	ca. 30 - 50€/ugello*
Lancia: prolunga 25 - 50 cm (si consiglia l'uso di un adattatore)	ca. 35 - 60€/lancia*

\* I prezzi indicati sono orientativi (lordi). Richiedete i prezzi di vendita effettivi al vostro rivenditore.

### Pulizia

Finché AEROSANA VISCONN non si è legato stabilmente, pulire con acqua. Il materiale legato stabilmente e asciutto si può pulire con pro clima GLUMEX e/o benzina o petrolio, un diluente universale o acetone. L'etanolo non è indicato per la pulizia.

### Nota



Denominazione degli ugelli airless, ad esempio 319 e 519:

- il primo numero indica l'angolo di spruzzatura, in questo caso 3° o 5°
- il secondo numero indica la portata, ovvero l'apertura degli ugelli (Ø in pollici), in questo caso 0,019 pollici



[www.proclima.com](http://www.proclima.com)

... e l'isolamento  
è perfetto

